휴스틸 당진공장(E.R.W) 생산가능 범위

Out Diameter						Wall Thickness																																									
ASTM	API	BS	JIS	KS	OD	mm	1.6	1.7	1.8	2.2	2.3	2.6	2.8	2.9	3	3.2	3.4	3.7	4.5	5	5.21	5.5	5.87	6.2	6.5	6.71	7.32	7.37	7.6	7.9	8.5	9	9.5	10	10.54	11	12	12.06	12.65	12.7	13	14	14.3	15	16	17	18
NPS	Specified O.D	O.D	A	B	mm	inch	0.06	0.07	0.07	0.09	0.09	0.10	0.11	0.11	0.12	0.13	0.13	0.15	0.18	0.20	0.21	0.22	0.23	0.24	0.26	0.26	0.28	0.29	0.30	0.31	0.33	0.35	0.37	0.39	0.42	0.43	0.47	0.48	0.50	0.50	0.51	0.55	0.56	0.59	0.63	0.67	0.71
					21																																										
	0.84	0.827 – 0.843			21.3																																										
1/2			15	1/2	21.7																																										
3/4	1.05	1.035 – 1.059	20	3/4	25.4																																										
					26.5																																										
					26.7																																										
					27.2																																										
					33.3																																										
					31.8																																										
	1.315	1.295 – 1.331			33.4																																										
1			25	1	34																																										
					41.9																																										
					38.1 44.5																																										
	1.660	1.638 – 1.673			42.2																																										
1 1/4			32	1 1/4	42.7																																										
					47.8																																										
	1.900	1.870 – 1.906			48.3																																										
1 1/2			40	1 1/2	48.6																																										
					50.0 50.8 55																																										
					59.6																																										
					63.5																																										
	2.375	2.350 – 2.374			60.3																																										
2			50	2	60.5																																										
	2.875	2.945 – 2.992			73																																										
					75.2																																										
2 1/2			65	2 1/2	76.3																																										
					87.9																																										
	3.500	3.453 – 3.496			88.9																																										
3			80	3/4	89.1																																										
					90.0 108.0																																										
3 1/2	4.000		90	3 1/2	102																																										
					113																																										
4	4.500	4.445 – 4.492	100	4	114																																										
5			125	5	140																																										
	5.563	5.500			141																																										
6			150	6	165																																										
	6.625	6.500 – 6.524			168																																										
	7.000				178																																										
7			175	7	191																																										
8			200	8	216																																										
	8.625	8.626			219																																										
	9.625				245																																										
10			250	10	267																																										
	10.750				273																																										
	12		300	12	319																																										
	12.750				324																																										